

DELPHINO – CUSCINO REGOLABILE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

OGNI CUSCINO DELPHINO VIENE FORNITO PRONTO PER ESSERE INSTALLATO SUL LETTINO NEL QUALE SIANO GIÀ STATE INSTALLATE LE PREDISPOSIZIONI FORNITE PER OGNI FORNITURA NEL NUMERO EQUIVALENTE AL NUMERO DI CUSCINI. SONO INOLTRE FORNITE DA DUE A TRE CHIAVI DI ESTRAZIONE IN FUNZIONE DELLE QUANTITÀ'.

INSTALLAZIONE PREDISPOSIZIONI:

1. SVITARE ED ESTRARRE I BULLONI DI FISSAGGIO DEL BRACCETTO TETTINO ALLO SCHIENALE;
2. ESTRARRE I TAPPI POSTI ALLA SOMMITÀ' DELLO SCHIENALE AGGANCIANDO GLI STESSI CON UNA PINZA "CAGNETTA"
3. INSERIRE LE PREDISPOSIZIONI.
ATTENZIONE!! LE DUE PREDISPOSIZIONI SONO UNA DESTRA ED UNA SINISTRA; LA DESTRA HA LA TESTA CON UN SOLO GROSSO FORO MENTRE LA SINISTRA NELLA SUA TESTATA HA SEI PICCOLI FORI. QUALE È LA SINISTRA SUL LETTINO? È QUELLA CHE RISULTA A SINISTRA STENDENDOSI SU DI ESSO CON LA PANCIA AL SOLE.
4. REINSERIRE I BULLONI CHE REGGONO IL TETTINO E SERRARE I DADI.
ATTENZIONE!! LE VITI VENGONO BLOCCATE IN FABBRICA CON DELLA COLLA BLOCCAFIETTI EXTRA FORTE. SI RACCOMANDA DI RIAPPLICARLA (NON INCLUSA) SEGUENDO SCRUPOLOSAMENTE LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE, ONDE EVITARE ALLENTAMENTI DEL TETTINO DURANTE L'UTILIZZO.

AGGANCIAMENTO DELLA BARRA IN ALLUMINIO SUL LETTINO.

UNA VOLTA INSTALLATE LE PREDISPOSIZIONI, ALLINEARE PRIMA LA PARTE SINISTRA DELLA BARRA, POI PREMERE IL PISTONCINO SUL LATO DESTRO DELLA BARRA ED ALLINEARLA ALLA PREDISPOSIZIONE DESTRA FINCHÈ NON SI SENTE LO SCATTO DEL PISTONCINO CHE ENTRA NELLA SUA SEDE.

ATTENZIONE!! PRIMA DI ALLINEARE ANCHE LA PARTE DESTRA, ASSICURARSI CHE TRA BARRA E PREDISPOSIZIONE DESTRA RESTI UNA FESSURA DI NON MENO DI 2 MM. NECESSARIA ALL'INSERIMENTO DELLA CHIAVETTA DI ESTRAZIONE. SE LA FESSURA È MAGGIORE DI 3.5 MM. SI SUGGERISCE DI CONTATTARE IL FORNITORE PER VALUTARE SE FOSSE POSSIBILE RIDURLO A 2 MM. SOSTITUENDO SOLO IL TERMINALE SX DELLA BARRA.

SGANCIAMENTO DELLA BARRA DAL LETTINO.

A LETTINO APERTO, POSIZIONARSI DIETRO ALLO SCHIENALE: LA FESSURA DI INSERIMENTO CHIAVE DI ESTRAZIONE SI TROVERÀ SUL LATO DESTRO DELLA BARRA. CON LA MANO SINISTRA MANTENERE FERMA LA BARRA CHE TENDERÀ A RUOTARE MENTRE CON LA DESTRA, UNA VOLTA INSERITA LA CHIAVE NELLA FESSURA ED AGGANCIATO IL PISTONE IN UNO DEI SUOI SEI CANALI, FARETE RUOTARE E QUINDI RIENTRARE, IL PISTONCINO. LA CORRETTA ROTAZIONE VA DALL'ALTO VERSO IL BASSO IMPUGNANDO LA CHIAVE CON COMODITÀ' DA DIETRO LO SCHIENALE.

ATTENZIONE!! IN CASO LA CHIAVETTA NON RUOTASSE SIGNIFICA CHE IL PISTONCINO È BLOCCATO DALLA POLVERE O SABBIA. NON FORZARE IN QUANTO CREERESTE UN DENTE SUL CANALE DEL PISTONCINO ED IN QUEL CANALE NON POTRETE MAI PIÙ OTTENERE LO SGANCIAMENTO (COMUNQUE I CANALI SONO SEI). INVECE, CON UNA BOMBOLETTA DOTATA DI CANNUCCIA, SPRUZZATE QUALCHE GOCCIA DI OLIO DI SILICONE SUL PISTONCINO, QUINDI CON DELICATEZZA CERCATE DI RIPETERE L'OPERAZIONE DI SGANCIAMENTO FINCHÈ NON SENTITE CHE AGENDO SULLA CHIAVE, NON RUOTA TUTTA LA BARRA MA SOLO IL PISTONCINO. IN TAL CASO LO STESSO ARRETRERÀ E PERMETTERÀ IL DISALLINEAMENTO DELLA BARRA.

MANUTENZIONE.

LA PARTE DEL CUSCINO PIÙ DELICATA E SOGGETTA AD USURA, È LA DOPPIA FASCIA GRIGIA AI LATI DEL TESSUTO DA LETTINO SUL LATO SUPERIORE. QUELLA PARTE COL PASSARE DEL TEMPO SUBISCE UN PROCESSO DI DEPERIMENTO CAUSATO PRINCIPALMENTE DAL SOLE E DALLA SALSEDINE, IDENTIFICABILE CON L'INSCURIMENTO. SI RACCOMANDA DI LAVARE QUELLA ZONA CON SAPONE NEUTRO ALMENO DUE VOLTE ALL'ANNO E LIMITARNE L'ESPOSIZIONE AL SOLE PER ALLUNGARNE LA VITA CHE AD OGGI È IN MEDIA DI 6 ANNI. I CUSCINI PIÙ VICINI AL MARE SUBISCONO MAGGIORMENTE IL DEPERIMENTO.

GARANZIA 5 ANNI.

IL PRODOTTO È COPERTO DA GARANZIA DI 5 ANNI SU VIZI E DIFETTI DI FABBRICAZIONE INTERVENUTI NEI 5 ANNI DAL MOMENTO IN CUI VENGONO FATTURATI DALLA FULCOR PROJECTS. LA GARANZIA OPERA IN ACCREDITO DELL'AMMORTAMENTO NON GODUTO CAUSA VIZIO O DIFETTO, PER IL RIMPIAZZO DEL PRODOTTO. NON SARANNO RICONOSCIUTE GARANZIE SU PRODOTTI NON RESI.